

PRODUCTS DATA SHEET

強接着用布テープ プロ3000



用途

- ボイド管のろ止め及び固定
- 養生ベニヤの固定に
- 配管開口部の穴ふさぎに
- いろいろな材料の固定に
- 重梱包用に

構造・材質

特殊ポリエチレンラミネート

スフ布

ゴム系粘着剤

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)
0.3	50	25	30
	75		24
	100		18

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 長

- 凹凸面への使用に優れています。
- 耐候性と耐水性に優れています。
- 強粘着タイプです。

特 性

(試験方法: JIS Z 0237準拠)

試験項目	単位	特性値
引張強度	N/25mm	150
粘着力	N/25mm	15.0
保持力	mm/15min	0.2

注意事項

- 本製品は、現場施工用に製造されたものです。
その他特殊用途に使用する場合は、事前に安全性を確認の上、ご使用ください。
- 人体に貼りつけないで下さい。カブレの恐れがあります。
- 家具・壁・ガラス・車のボディーに貼らないでください。
変色させたり、糊が残ることがあります。
- 電気コード類には使用しないでください。
- 埃、水分や油分をよく拭き取り、しっかりと貼りつけてください。
- 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。