

アクリル気密防水テープ

 **HYPERFIT[®] シリーズ**



ポリエステル製の糸を用いた基材を使用したテープです

- 耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
- 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
- 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
- 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
- 低温時でも優れた接着性能を発揮します。
- トルエンを使用しておりません。

規格

	ハイパーフィット BW		ハイパーフィット BS		ハイパーフィット NS
色	黒		黒		ナチュラル
両面／片面	両面		片面		片面
厚さ (mm)	0.25		0.18		0.18
長さ (m)	20		20		20
幅 (mm)	50	75	50	75	50
入数 (巻)	20	24	36	24	36
NYG 推奨品					

物性データ

	ハイパーフィット BW	ハイパーフィット BS	ハイパーフィット NS
初期粘着力 (N/25mm)	28	28	28
常態粘着力 (N/25mm)	30	30	30
保持力 (mm)	2	2	2

用途

- サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
- 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
- 2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として

ご注意

- ◆ 気密防水テープです。他の用途には使用しないで下さい。
- ◆ 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってからテープをしっかりと押し付けて貼り付けて下さい。
- ◆ 保存は直射日光を避け、冷暗環境で保管して下さい。

日東エルマテリアル株式会社

本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F TEL 06(6101)0771 FAX 06(6101)0775

東京支店 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田5F TEL 03(5447)2828 FAX 03(5447)3030

名古屋支店 〒451-0044 愛知県名古屋市中区西区南2-19-11 大興クレアシオン4F TEL 052(533)1550 FAX 052(533)1551

大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773

西日本支店 〒730-0002 広島県広島市中区白島中町2-15 メゾン山田1F TEL 082(511)1085 FAX 082(511)1086

北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F TEL 022(292)7611 FAX 022(296)3047

北関東営業所 〒370-0052 群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口8F TEL 027(321)3375 FAX 027(321)3378

北陸M D B 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ビル8F TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773

明石営業所 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1-2-37 YS明石ビル5F TEL 078(919)4551 FAX 078(919)4553

四国営業所 〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲1-13 TEL 087(815)5060 FAX 087(888)3070

九州営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前南1-8-13 博多駅前Rビル6F TEL 092(474)6292 TEL 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱店へ