

PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ トラロール



用 途

- 工場、倉庫、工事現場等の危険標識に
- 駐車場の危険標識、車の擦り傷防止用



ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

構造・材質

PPフィルム
PE発泡体
アクリル系粘着剤
はく離紙



特長

- 危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
- 全面粘着付きの無反射タイプです。
- 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
- ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

製品サイズ・特性

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (ロール)	粘着力 (N/25mm)
5	200	10	4	19.1

ご使用上の注意

- 被着体の表面の油面・ゴミ・ホコリ等を十分に取り除いてください。
- トラロールを必要以上に引き出さないでください。
- 粘着剤は感圧性ですので貼り合わせの際は十分に圧着してください。
(貼り付け時の温度は10℃以上が適しております。)
- 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗場所に置いてください。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。